


## Fiche mesure N° 130810 - Synthèse

Mesure réalisée le	14/06/2017 à 08h00
Par le laboratoire	AEXPERTISE
Localisation du point de mesure	3, Rue Gay Lussac 25000 BESANCON
Mesure effectuée	A l'intérieur
Environnement	Etablissement ouvert au public (Ecole, Et Soins, Gare...)

Mesure effectuée suivant le protocole ANFR/DR ANFR/DR 15-3.1 (présentation du protocole ).

## Positionnement des émetteurs visibles du point de mesure

Hp (hauteur du point de mesure) : 1,5 m



Emetteurs visibles du point de mesure	He (Hauteur de l'émetteur)	d (Distance point de mesure/émetteur)
Radiotéléphonie	30,0 m	281,0 m

(schéma type : dans certains cas, Hp est supérieur ou égal à He)

## Conclusion du rapport de mesure

**Le rapport de mesure conclut au respect des valeurs limites d'exposition  
fixées par le décret du 3 mai 2002.**

## Résultat de l'évaluation globale de l'exposition (cas A du protocole)

Le niveau global d'exposition est le résultat de la mesure des champs électromagnétiques émis globalement par l'ensemble des émetteurs environnant le point de mesure, visibles ou non, qui sont en fonctionnement au moment de la mesure.

**Niveau global d'exposition : 0,42 V/m**

Rappel : la valeur limite la plus faible fixée par le décret du 3 mai 2002 est 28 V/m.


## Résultat de l'évaluation de l'exposition pour certains services (annexe 2 du protocole)

Conformément au souhait du demandeur, une évaluation informative de l'exposition a été réalisée pour certains services. Aucun de ces résultats n'a donné lieu à un calcul d'extrapolation. Seuls les résultats supérieurs à [0,05] V/m sont mentionnés.

Service	Bande de fréquence (Mhz)	Mesure	Valeur limite (niveau de référence)
DECT (Téléphone domestique)	1880-1900	-	59 V/m
Radiodiffusion sonore (FM – RNT)	87,5-108/174-223	0,10 V/m	28 V/m
Réseaux locaux radioélectriques ou Wifi	2400-2483/5150-5350/5470-5725	0,07 V/m	61 V/m
TM 1800	1805-1880	0,15 V/m	58 V/m
TM 2100	2100-2170	0,21 V/m	61 V/m
TM 2600	2620-2690	-	61 V/m
TM 800	791-821	-	39 V/m
TM 900	925-960	0,06 V/m	41 V/m

Service	Bande de fréquence (Mhz)	Mesure	Valeur limite (niveau de référence)
TV	47-68/470-790	-	28 V/m

## Répartition du champ par service



Télécharger le [détail des mesures](#).

Edition du 20/07/2017

Pour une meilleure compréhension de cette fiche, consultez le [glossaire](#) et la [FAQ](#).  
[Nous contacter](#) en cas d'erreur.

Ces informations relatives aux caractéristiques radioélectriques sont fournies par les exploitants des stations radioélectriques concernées. Elles résultent de la mise en œuvre de la procédure administrative prévue par le cinquième alinéa de l'article L43 du code des postes et des communications électroniques au titre de la coordination de l'implantation des stations radioélectriques sur le territoire national. La publication des accords d'implantation, et de chaque dernière modification, est assurée par la mise en ligne des informations relatives à leur existence et à leur contenu qui intervient 3 jours après la date de l'accord de l'ANFR, à l'exception de ceux délivrés avant le 12 juillet 2012 qui ont été publiés le 15 juillet 2012.